



## Harzig Premium Acryl schnellregenfest (HPA)

### Nachhaltigkeitsdatenblatt:

#### Prüfungen & Normen:

- EN 15651 (CE-Kennzeichnung): Typ F int-ext (12,5P)
- ISO 11600: Klassifizierung F12,5P
- DGNB (Version 2018; ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Nr. 12 & 13): Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 bis 4 (Nr. 12) bzw. 1 und 2 (Nr. 13)
- LEED 2009 (v3): Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50g/l)
- VOC-Emissionsklasse (Frankreich): A+
- EN 13501 (Brandverhalten): Klasse E
- Für Anwendungen nach IVD-Merkblatt Nr. 12, 16, 20, 29, 31, 32, & 35 geeignet
- geruchsneutral; lösemittel-, isocyanat-, APEO-, glycol-, und silikonfrei

Darüber hinaus bestätigen wir folgendes für das Harzig Premium Acryl (HPA):

- enthält weniger als 0,1 % Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs)
- enthält weniger als 0,1 % halogenierte Treibmittel
- enthält weniger als 1 % Lösemitteln (VOC)
- enthält weniger als 0,1 % KWS-Weichmacher

Harzig Kleb- und Dichtstoffe GmbH  
Südtiroler Str. 15  
86165 Augsburg  
Tel.:082164040 Fax:082166356  
e-Mail: info@harzig.de Internet: www.harzig.de